

NAVIEN RTD/RPD



Features

- **Высокое качество и безопасность**
- **Универсальность**
Данные котлы могут при необходимости переоборудоваться на жидкое дизельное топливо при замене горелки и автоматики котла
- **Удобство монтажа и эксплуатации**
- **Высокий КПД**
- **Дистанционное управление**
- **Пульт в комплекте**

Remote Control



NR-15S

Высокое качество и безопасность

Котлы имеют защиту от низкого уровня воды, при перебоях подачи топлива, отсутствия тяги выхлопных газов, от перегрева и защиту от замерзания воды в котле. Качество сборки и внешний вид являются лучшими в Корее.

Серия RTD изготовлена полностью из нержавеющей стали, что значительно уменьшило вес котлов, удобство в транспортировке и монтаже, при этом долговечность котла доказана многолетней эксплуатацией в разных регионах Казахстана.

Серия RPD изготовлена из жаропрочной высококачественной стали. Изготовление котлов такой мощности из нержавеющей стали – очень дорого. Однако по сроку службы и другим техническим характеристикам данные котлы не уступают любым другим котлам и отличаются простотой, надежностью, отличной ценой.

Универсальность

Данные котлы могут при необходимости переоборудоваться на природный/сжиженный газ при замене горелки и автоматики котла.

Удобство монтажа и эксплуатации

Котлы оборудованы специальным каркасом для удобной транспортировки и монтажа. Подвод труб отопления можно сделать с любой стороны. Принудительный выхлоп позволяет в случае необходимости обойтись без атмосферного высокого дымохода.

Высокий КПД

Конструкция котла обеспечивает высокий КПД. Горелка очень надежна при надлежащем уходе и правильной эксплуатации, в конструкции установлены узлы от самых лучших мировых производителей (DANFOSS, SUNTEC, DUNGS).

Дистанционное управление

Все котлы оснащены дистанционным пультом управления с различными режимами работы. Пульт позволяет не находиться вблизи котла для изменения режимов работы. Автоматика котла отслеживает параметры работы котла, в случае сбоя на дистанционном пульте и на котле высвечиваются коды ошибок, по которым гораздо проще определить причину остановки или неполадки котла.

Navien RTD/RPD

Спецификации

Модель		Navien RTS/RTG/RTD			
Технические параметры		735RTS/RTG/RTD	1035RTS/RTG/RTD	1535RTS/RTG/RTD	2035RTS/RTG/RTD
Максимальная тепловая мощность	кВт	81.3	116.2	174.4	232.5
Максимальное производство ГВС ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	л/м	46.6	66.7	100.0	133.4
КПД по энергии	%	88.6	91.3	90.3	90.5
Габариты (Ш x Г x В)	мм	547 x 837 x 1240	687 x 1010 x 1267	687 x 1010 x 1464	687 x 1118 x 1588
Вес (без воды)	кг	110	290	390	470
Диаметр вытяжного дымохода	Ø, мм	148	200	200	200

* Компания KD Navien оставляет за собой право изменять технические характеристики в любое время без предварительного уведомления.